

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR 007-DOP-2024/06/17

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Płyta ogniodoporna laminowana (płyta wiórowa laminowana niezapalna, typ P2)**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Na elementy niekonstrukcyjne w budownictwie do zastosowań wewnętrznych w warunkach suchych**
- Producent: **Woodeco sp. z o. o., ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, Polska, www.woodeco.eu**
- Zakład produkcyjny: **Woodeco Grajewo sp. z o. o., ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo, Polska, www.woodeco.eu**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**
- Norma szarmonizowana: **EN 13986:2004+A1:2015**  
**Jednostka notyfikowana 2904, Fire-Lab Sp. z o.o. Ul. Szałwiowa 9; 03-167 Warszawa, Polska**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe			
		Grubość [mm]			
Właściwości	Jednostka	≥ 18 do 20	> 20 do 25	> 25 do 32	> 32 do 38
Wytrzymałość na zginanie	N/mm <sup>2</sup>	11	10,5	9,5	8,5
Wytrzymałość rozciąganie prostopadłe		0,35	0,3	0,25	0,20
Moduł sprężystości przy zginaniu		1600	1500	1350	1200
Emisja formaldehydu	Klasa	E1			
Reakcja na ogień		B-s1, d0			
Przepuszczalność pary wodnej - μ: - dla dużej wilgotności powietrza - dla małej wilgotności powietrza	Współczynnik	15 50			
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	dB	28			
Pochłanianie dźwięku - α: - częstotliwość od 250 do 500 Hz - częstotliwość od 1000 do 2000 Hz	Współczynnik	0,10 0,25			
Przewodność cieplna - λ	W/m·k	0,12			
Trwałość biologiczna	Class	2			
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	ppm	≤ 5			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:  
Łukasz Nawrot, Kierownik Wydziału Produkcji Płyt Laminowanych (osoba odpowiedzialna za ZKP):

Grajewo, 26.08.2024