

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 003-DOP-2023/05/16

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MTO2 - Płyta wiórowa laminowana budowlana „DecoBoard Pyroex P2” (artfam 133)
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Na elementy niekonstrukcyjne w budownictwie do zastosowań wewnętrznych w warunkach suchych
- Producent: Pfleiderer Polska sp. z o.o., ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, Polska, www.pfleiderer.pl
- Zakład produkcyjny: Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów, Polska, www.pfleiderer.pl
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
- Norma zharmonizowana: EN 13986:2004+A1:2015
Jednostka Notyfikowana 2904, Fire-Lab Sp. z o.o. Ul. Szałwiowa 9; 03-167 Warszawa, Polska
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
		Grubość [mm]	
Właściwość	Jednostka	≥ 16 do 20	> 20 do 25
Wytrzymałość na zginanie	N/mm ²	11	10,5
Wytrzymałość rozciąganie prostopadłe		0,35	0,30
Moduł sprężystości przy zginaniu		1600	1500
Emisja formaldehydu	Klasa	E1 E05	
Reakcja na ogień		C-s1, d0	
Przepuszczalność pary wodnej - μ :			
- dla dużej wilgotności powietrza			15
- dla małej wilgotności powietrza			50
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	dB	28	30
Pochłanianie dźwięku - α	Współczynnik		
- częstotliwość od 250 do 500 Hz			0,10
- częstotliwość od 1000 do 2000 Hz			0,25
Przewodność cieplna - λ	W/m·K		0,12
Trwałość biologiczna	Klasa		2
Zawartość pentachlorofenolu - PCP			≤ 5 ppm

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Adam Standziak, Kierownik Wydziału Produkcji Płyt Uszlachetnionych (osoba odpowiedzialna za ZKP)

Wieruszów, dnia 16.05.2023r.