

## Warunki użytkowania i sposób postępowania z blatami i elementami wystroju wnętrz Pfleiderer

**Zachowanie niżej wymienionych podstawowych zasad użytkowania blatów i elementów wystroju wnętrz, pozwoli Państwu cieszyć się naszymi produktami przez długie lata.**

1. Blaty kuchenne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wymagania, metody badań, składowanie i transport blatów i elementów wnętrz, określa norma ZN-1:2023 DUROPAL-HPL Blaty i elementy wystroju wnętrz.

### I. MONTAŻ

1. **Montaż zarówno blatu jak i elementów wystroju wnętrz powinien być wykonywany przez doświadczone firmy celem uniknięcia trwałych uszkodzeń towarzyszących montażowi wykonywanemu samodzielnie. Prawidłowy montaż uwarunkowany jest znajomością technologii produkcji, właściwości produktu oraz konkretnych rozwiązań technicznych.**
2. Każdy blat i element powinien zostać sprawdzony przed oraz w trakcie montażu pod względem wymiarów, uszkodzeń mechanicznych, widocznych wad i różnic kolorystycznych.
3. Blaty i elementy należy montować i użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i wentylowanych gwarantujących ich zabezpieczenie przed czynnikami takimi jak: wysoka wilgotność, ekstremalne temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Blaty i elementy należy montować po zakończeniu prac murarsko-tynkarskich w pomieszczeniach ogrzewanych.
5. W trakcie montażu blatów i elementów, aby chronić ich powierzchnię należy unikać cięcia, szlifowania i uderzania zarówno tępymi, jak i ostrymi narzędziami bezpośrednio na ich powierzchni.
6. Sprzęt AGD należy montować zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie krawędzi oraz płaszczyzn w obrębie łączeń blatów i elementów przyblatowych, blatów i zlewozmywaków, blatów i płyt grzewczych, blatów i zmywarek itp. - przed bezpośrednim działaniem wody i pary wodnej. Wszystkie otwarte krawędzie przed montażem powinny zostać zabezpieczone dostępnymi na rynku środkami, typu kleje wodoodporne, a w trakcie montażu wszystkie elementy zabudowy powinny być umocowane na stałe, przy wykorzystaniu dostępnych środków montażowych.
8. Blaty pozbawione fabrycznego profilu zaoblęcia czy obrzeża ABS nie podlegają reklamacji.

### II. CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

1. Czyszczenia blatów i elementów należy dokonywać za pomocą ścierki zwilżonej w ciepłej wodzie z zastosowaniem ogólnie dostępnych środków myjących nie zawierających materiałów ścierających, środków woskujących i agresywnych. Zawsze po zastosowaniu środka czyszczącego należy zmyć blat / element wystroju wnętrz czystą wodą i wytrzeć do sucha.
2. W szczególności należy unikać:
  - narażania blatu / elementu wystroju wnętrz na długotrwały kontakt z wodą, parą wodną, szczególnie w miejscach łączeń, przy zlewozmywaku i na krawędziach blatu / elementu wystroju wnętrz - może to doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia blatu,
  - mycia blatów pod bieżącą wodą,
  - stawiania gorących garnków, patelni i naczyń na powierzchni blatu elementu wystroju wnętrz, zwłaszcza zdjętych bezpośrednio z płyty grzewczej,
  - używania noża i innych ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni blatu / elementu wystroju wnętrz, co może spowodować zarysowania,
  - otwierania zmywarki tuż po zakończeniu programu zmywania, zmywarka powinna być opróżniana minimum 15 minut po zakończeniu programu - gorąca para wodna może nieodwracalnie zniszczyć blat (spęcznienie blatu, odchodzenie laminatu).
3. Powierzchnie blatów / elementów wystroju należy chronić przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu. Kroić należy na specjalnie do tego przeznaczonych deskach do krojenia, oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym uszkodzić jego powierzchnię.
4. Ślady markerów, kredek, lakieru do paznokci można usuwać rozpuszczalnikami organicznymi (aceton, zmywacz do paznokci) oraz spirytusem. Po usunięciu plam powierzchnię blatu / elementu wystroju wnętrz należy zmyć czystą wodą.
5. Środki chemiczne powodujące zniszczenie powierzchni blatu / elementu wystroju wnętrz (kwas amidosulfonowy, arsenowy, solny z tlenkiem chromu, fluorowodorowy z tlenkiem chromu) muszą być natychmiast usuwane, środki te mogą spowodować trwałe uszkodzenia powierzchni blatów – powstanie matowej i szorstkiej powierzchnia już po krótkim czasie ich działania.
6. Blaty / elementy wystroju wnętrz posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie, jednak zbyt duże dynamiczne ich obciążanie punktowe (uderzenie), może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego powierzchni blatu.

**W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM BLATÓW LUB ELEMENTÓW  
WYSTROJU PROSIMY O NIEZWŁOCZNY KONTAKT Z WYKONAWCĄ PAŃSTWA UMEBLOWANIA**